

# EKSPLUATĀCIJAS ĪPAŠĪBU DEKLARĀCIJA

## JUMTA NOŽOGOJUMI

**ORIMA®**

Izstrādājuma unikālais identifikācijas kods-tips:

Orima® jumta nožogojumi

Nosaukums	Izstrādājuma kods	Uzstādišanas vadlīnijas
Ovāla caurule 3,0 m	31010	SYP, SYPL, SYV, SYVL, SYO, SYOL, SYT, SYTL, SYS, SYSL, SYR, SYRL, SYN, SYNL
Apakšējais balsta profils	30530	SYT, SYTL, SYS, SYL
Vertikālais balsts 0,50 m	33490	SYT, SYTL, SYV, SYVL, SYR, SYRL
Diagonālais balsts 0,80 m	33480	SYT, SYTL, SYV, SYVL, SYR, SYRL
Apakšējais balsts	30070	SYO, SYOL, SYV, SYVL
Diagonālais balsts 1,10 m	33440	SYO, SYOL, SYS, SYSL, SYN, SYNL
Vertikālais balsts 0,95 m	33460	SYO, SYOL, SYS, SYSL, SYN, SYNL
Konsole	33470	SYP, SYPL
D-veida cilpa	20530	SYP, SYPL
Šuvju stiprinājumu komplekts	35640	SYN, SYNL, SYR, SYRL
Šuvju stiprinājums	22170	SYN, SYNL, SYR, SYRL

### Būvizstrādājuma paredzētais izmantojums

Horizontālās barjeras, kas ir pastāvīgi nostiprinātas pie slīpo jumtu konstrukcijām un pasargā cilvēkus no nokrišanas no jumta.

### Ražotāja nosaukums

Orima-Tuote Oy, Kankaantie 6, FI-16100 Orimattila  
+358 3 872 100, [www.orima.fi](http://www.orima.fi), myynti@orima.fi

### Izstrādājuma pārbaudes

Jumta nožogojumi ir pārbaudīti saskaņā ar GOST R 53254-2009. Attiecībā uz jumta nožogojumiem nav saskaņoto standartu, tāpēc tiem nevar būt CE marķējums.

### Deklarētās ekspluatācijas īpašības

Būtiskās īpašības	Ekspluatācijas īpašības	Standarta
Mehāniskā izturība	Statiskā stiprība: Horizontālā slodze 0,54 kN saskaņā ar 6.2.15.	GOST R 53254-2009
Izmēri	Saskaņā ar tabulu G.1.	

Šajā dokumentā norādītā izstrādājuma ekspluatācijas īpašības atbilst iepriekš deklarētajām ekspluatācijas īpašībām. Par šo izdoto ekspluatācijas īpašību deklarāciju ir atbildīgs vienīgi ražotājs.

Parakstīts ražotāja vārdā:

Orimattila, 15.6.2018



Mikko Ahonen, CEO / uzņēmuma vadītājs